

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	CarboResin EN 1504-4:ZA 1																										
2. Typ série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 ods.4:	Výrobní šarže je uvedena na obalu výrobku																										
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	výrobek pro ochranu a opravu betonových konstrukcí - Konstrukční spojování 4.3																										
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX GROUP s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																										
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																										
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+																										
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a,CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika Podle systému: EN 1504-4 , systém 2+ Vydal: Certifikát systému řízení výroby č.1020-CPR-090035763 ze dne 7. 1. 2016 Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-035762 ze dne 6. 1. 2016																										
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																										
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizované technické specifikace</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pevnost v tlaku</td><td>Vyhovuje, $\geq 30 \text{ N/mm}^2$</td><td rowspan="10">1504-4 :2004</td></tr> <tr> <td>Modul pružnosti v tlaku</td><td>Vyhovuje, $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Soudržnost</td><td>Vyhovuje,odtrhová pevnost $\geq 14 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Pevnost ve smyku</td><td>Vyhovuje, $\geq 12 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Pevnost v šikmém smyku: 50° 60° 70°</td><td>Vyhovuje $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ $\geq 70 \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Smrštění/roztlačnost</td><td>Vyhovuje, $\leq 0,1 \%$</td></tr> <tr> <td>Doba zpracovatelnosti</td><td>Třída E Vyhovuje, min. 50 minut při 20 °C</td></tr> <tr> <td>Koeficient teplotní roztlačnosti</td><td>Vyhovuje, $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$</td></tr> <tr> <td>Teplota skelného přechodu</td><td>Vyhovuje, $\geq 60 \text{ °C}$</td></tr> <tr> <td>Trvanlivost</td><td>Vyhovuje</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td><td>Ve shodě s 5.4</td></tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Pevnost v tlaku	Vyhovuje, $\geq 30 \text{ N/mm}^2$	1504-4 :2004	Modul pružnosti v tlaku	Vyhovuje, $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Soudržnost	Vyhovuje,odtrhová pevnost $\geq 14 \text{ N/mm}^2$	Pevnost ve smyku	Vyhovuje, $\geq 12 \text{ N/mm}^2$	Pevnost v šikmém smyku: 50° 60° 70°	Vyhovuje $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ $\geq 70 \text{ N/mm}^2$	Smrštění/roztlačnost	Vyhovuje, $\leq 0,1 \%$	Doba zpracovatelnosti	Třída E Vyhovuje, min. 50 minut při 20 °C	Koeficient teplotní roztlačnosti	Vyhovuje, $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	Teplota skelného přechodu	Vyhovuje, $\geq 60 \text{ °C}$	Trvanlivost	Vyhovuje	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.4
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																									
Pevnost v tlaku	Vyhovuje, $\geq 30 \text{ N/mm}^2$	1504-4 :2004																									
Modul pružnosti v tlaku	Vyhovuje, $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$																										
Soudržnost	Vyhovuje,odtrhová pevnost $\geq 14 \text{ N/mm}^2$																										
Pevnost ve smyku	Vyhovuje, $\geq 12 \text{ N/mm}^2$																										
Pevnost v šikmém smyku: 50° 60° 70°	Vyhovuje $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ $\geq 70 \text{ N/mm}^2$																										
Smrštění/roztlačnost	Vyhovuje, $\leq 0,1 \%$																										
Doba zpracovatelnosti	Třída E Vyhovuje, min. 50 minut při 20 °C																										
Koeficient teplotní roztlačnosti	Vyhovuje, $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$																										
Teplota skelného přechodu	Vyhovuje, $\geq 60 \text{ °C}$																										
Trvanlivost	Vyhovuje																										
Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.4																										
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																										

Místo a datum: V Děčíně dne 9. 1. 2016
Platnost: doba neurčitá



Vladimír Doležal
statutární zástupce
Podpis: 