

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1020-CPR-090051642

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	Elastic 1AW EN 1504-2: ZA 1																			
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek určený jako povrchová úprava na ochranu betonu – Nátěr (C) Metoda: 1.3, 2.2																			
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín																			
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																			
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+																			
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-TIS, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika EN 1504-2:2004 Vydal: Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-090051642 ze dne 30.4.2021. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-051637 ze dne 28.4.2021																			
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																			
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizované technické specifikace</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Propustnost oxidu uhličitého</td><td>$S_D > 50 \text{ m}$</td><td rowspan="6">EN 1504-2: 2004</td></tr> <tr> <td>Propustnost pro vodní páru</td><td>Třída I , $S_D < 5 \text{ m}$</td></tr> <tr> <td>Soudržnost odtrhovou zkouškou</td><td>$\geq 1,0 \text{ MPa}$</td></tr> <tr> <td>Rychlost pronikání vody v kapalně fázi</td><td>w_3 - nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$</td></tr> <tr> <td>Schopnost přemostování trhlin 23°C/-20°C</td><td>Třída A4/A4</td></tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td><td>Třída A1</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td><td>Ve shodě s 5.4</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Propustnost oxidu uhličitého	$S_D > 50 \text{ m}$	EN 1504-2: 2004	Propustnost pro vodní páru	Třída I , $S_D < 5 \text{ m}$	Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w_3 - nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	Schopnost přemostování trhlin 23°C/-20°C	Třída A4/A4	Reakce na oheň	Třída A1	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.4	
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																		
Propustnost oxidu uhličitého	$S_D > 50 \text{ m}$	EN 1504-2: 2004																		
Propustnost pro vodní páru	Třída I , $S_D < 5 \text{ m}$																			
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 1,0 \text{ MPa}$																			
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w_3 - nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$																			
Schopnost přemostování trhlin 23°C/-20°C	Třída A4/A4																			
Reakce na oheň	Třída A1																			
Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.4																			
8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.																			
Místo a datum: V Děčíně dne 6.3.2024 Platnost: doba neurčitá	Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis: 																			

