

SANAX chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 194/16 Tel.: +420 412 517 255



405 02 Děčín Fax: +420 412 558 125

Česká Republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

Č. 24102023

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	BituBond 2K+ EN 15814:2011 + A2:2014, PMB - CB2 – W2A – C2A																								
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	dvousložkový, polystyrenem plněný a polymerem modifikovaný bitumenový silnovrstvý nátěr (PMBC).																								
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín																								
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																								
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 3																								
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	-																								
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																								
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vodotěsnost</td> <td>Třída W2A</td> <td rowspan="10">EN 15814:2011 + A2:2014</td> </tr> <tr> <td>Schopnost přemostění trhlin</td> <td>Třída CB2</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti vodě</td> <td>Žádné zbarvení vody, žádné odtržení od podkladu</td> </tr> <tr> <td>Flexibilita při nízkých teplotách</td> <td>Žádné trhliny</td> </tr> <tr> <td>Rozměrová stabilita při vysokých teplotách</td> <td>Žádné uklouznutí a utečení</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>Třída E</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tlaku</td> <td>Třída C2A</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň</td> <td>splňuje</td> </tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Vodotěsnost	Třída W2A	EN 15814:2011 + A2:2014	Schopnost přemostění trhlin	Třída CB2	Odolnost proti vodě	Žádné zbarvení vody, žádné odtržení od podkladu	Flexibilita při nízkých teplotách	Žádné trhliny	Rozměrová stabilita při vysokých teplotách	Žádné uklouznutí a utečení	Reakce na oheň	Třída E	Pevnost v tlaku	Třída C2A	Nebezpečné látky	NPD	Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	splňuje		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																							
Vodotěsnost	Třída W2A	EN 15814:2011 + A2:2014																							
Schopnost přemostění trhlin	Třída CB2																								
Odolnost proti vodě	Žádné zbarvení vody, žádné odtržení od podkladu																								
Flexibilita při nízkých teplotách	Žádné trhliny																								
Rozměrová stabilita při vysokých teplotách	Žádné uklouznutí a utečení																								
Reakce na oheň	Třída E																								
Pevnost v tlaku	Třída C2A																								
Nebezpečné látky	NPD																								
Trvanlivost vodotěsnosti a reakce na oheň	splňuje																								
8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.																								
Místo a datum: V Děčíně dne 20.10. 2023 Platnost: doba neurčitá	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>Vladimír Doležal</p> <p>statutární zástupce</p> <p>Podpis:</p>  </div> </div>																								