

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255
 405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125
 Česká Republika IČO: 08581801
 E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

Č.1020-CPR-090050080

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	Elastic 2PF																						
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek určený jako povrchová úprava na ochranu betonu – Nátěr 1.3,5.1																						
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																						
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																						
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+																						
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika Podle systému: EN 1504-2 , Systém 2+ Vydal: Osvědčení o shodě řízení výroby č.1020-CPR-090050080 ze dne 17. 2. 2021. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-050074 ze dne 15.2. 2021.																						
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																						
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Propustnost oxidu uhličitého</td> <td>SD > 50 m</td> <td rowspan="8">EN 1504-2 : 2006</td> </tr> <tr> <td>Propustnost pro vodní páru</td> <td>Třída II</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti úderu</td> <td>Třída II</td> </tr> <tr> <td>Soudržnost odtrhovou zkouškou</td> <td>≥ 1,0 (0,7) N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Rychlost pronikání vody v kapalně fázi</td> <td>w3 nízká w < 0,1 kg/m³h^{0,5}</td> </tr> <tr> <td>Přemostění trhlin statické +23 °C/ -10 °C/-20 °C</td> <td>A5 / A5 / A4</td> </tr> <tr> <td>Přemostění trhlin dynamické při -20 °C</td> <td>B 3.1</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>Ve shodě s 5.3 a národními předpisy</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Propustnost oxidu uhličitého	SD > 50 m	EN 1504-2 : 2006	Propustnost pro vodní páru	Třída II	Odolnost proti úderu	Třída II	Soudržnost odtrhovou zkouškou	≥ 1,0 (0,7) N/mm ²	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w3 nízká w < 0,1 kg/m ³ h ^{0,5}	Přemostění trhlin statické +23 °C/ -10 °C/-20 °C	A5 / A5 / A4	Přemostění trhlin dynamické při -20 °C	B 3.1	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3 a národními předpisy
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																					
Propustnost oxidu uhličitého	SD > 50 m	EN 1504-2 : 2006																					
Propustnost pro vodní páru	Třída II																						
Odolnost proti úderu	Třída II																						
Soudržnost odtrhovou zkouškou	≥ 1,0 (0,7) N/mm ²																						
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w3 nízká w < 0,1 kg/m ³ h ^{0,5}																						
Přemostění trhlin statické +23 °C/ -10 °C/-20 °C	A5 / A5 / A4																						
Přemostění trhlin dynamické při -20 °C	B 3.1																						
Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3 a národními předpisy																						
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																						
Místo a datum: V Děčíně dne 17.3. 2023 Platnost: doba neurčitá Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:																							