

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125

Česká Republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	PolyJoint FS																																
2. Typ série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 ods.4:	Výrobní šarže je uvedena na obalu výrobku																																
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Tmel pro spáry																																
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																																
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																																
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 4																																
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Podle systému: EN 14188-2, Class A-D EN 15651-4, Type PW 25LM INT-EXT																																
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																																
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>Třída E</td> <td rowspan="13">EN 15651-1 EN 15651-4 EN 14188-2</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek</td> <td>NPD,BL</td> </tr> <tr> <td>Ztráta objemu</td> <td>≤ 5 %</td> </tr> <tr> <td>Tahové vlastnosti při udržovaném prodloužení</td> <td>vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Vlastnosti přilnavosti a soudržnosti při udržovaném prodloužení po 28 dnech ponoření do vody</td> <td>vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Vlastnosti přilnavosti a soudržnosti při udržovaném prodloužení po 28 dnech ponoření do slané vody</td> <td>vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost</td> <td>vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Tahové vlastnosti (100%)</td> <td>≥ 0,15 MPa (23 °C) ≤ 0,6 MPa (-20 °C)</td> </tr> <tr> <td>Elastické zotavení</td> <td>≥ 70%</td> </tr> <tr> <td>Soudržnost</td> <td>vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivá vodotěsnost proti kapalným chemikáliím</td> <td>vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivá soudržnost proti kapalným chemikáliím</td> <td>vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost proti stárnutí</td> <td>vyhovuje</td> </tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Technické specifikace	Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1 EN 15651-4 EN 14188-2	Uvolňování nebezpečných látek	NPD,BL	Ztráta objemu	≤ 5 %	Tahové vlastnosti při udržovaném prodloužení	vyhovuje	Vlastnosti přilnavosti a soudržnosti při udržovaném prodloužení po 28 dnech ponoření do vody	vyhovuje	Vlastnosti přilnavosti a soudržnosti při udržovaném prodloužení po 28 dnech ponoření do slané vody	vyhovuje	Trvanlivost	vyhovuje	Tahové vlastnosti (100%)	≥ 0,15 MPa (23 °C) ≤ 0,6 MPa (-20 °C)	Elastické zotavení	≥ 70%	Soudržnost	vyhovuje	Trvanlivá vodotěsnost proti kapalným chemikáliím	vyhovuje	Trvanlivá soudržnost proti kapalným chemikáliím	vyhovuje	Trvanlivost proti stárnutí	vyhovuje		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Technické specifikace																															
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1 EN 15651-4 EN 14188-2																															
Uvolňování nebezpečných látek	NPD,BL																																
Ztráta objemu	≤ 5 %																																
Tahové vlastnosti při udržovaném prodloužení	vyhovuje																																
Vlastnosti přilnavosti a soudržnosti při udržovaném prodloužení po 28 dnech ponoření do vody	vyhovuje																																
Vlastnosti přilnavosti a soudržnosti při udržovaném prodloužení po 28 dnech ponoření do slané vody	vyhovuje																																
Trvanlivost	vyhovuje																																
Tahové vlastnosti (100%)	≥ 0,15 MPa (23 °C) ≤ 0,6 MPa (-20 °C)																																
Elastické zotavení	≥ 70%																																
Soudržnost	vyhovuje																																
Trvanlivá vodotěsnost proti kapalným chemikáliím	vyhovuje																																
Trvanlivá soudržnost proti kapalným chemikáliím	vyhovuje																																
Trvanlivost proti stárnutí	vyhovuje																																
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																
Místo a datum: V Děčíně dne 10. 1. 2020 Platnost: doba neurčitá Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:																																	