

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255
 405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125
 Česká Republika IČO: 08581801
 E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

Č.1020-CPR-090050071

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiCote EM																						
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek určený jako povrchová úprava na ochranu betonu – Nátěr 1.3; 6.1																						
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																						
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																						
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+ Systém 3 pro reakci na oheň																						
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika Podle systému: EN 1504-2 , systém 2+ Vydal: Certifikát systému řízení výroby č.1020-CPR-090050071 ze dne 17.2. 2021 Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-050070 ze dne 15.2. 2021																						
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																						
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Propustnost oxidu uhličitého CO2</td> <td>$S_D \geq 50 \text{ m}$</td> <td rowspan="8">EN 1504-2: 2004</td> </tr> <tr> <td>Propustnost pro vodní páru</td> <td>třída II</td> </tr> <tr> <td>Chemická odolnost</td> <td>Viz. protokol</td> </tr> <tr> <td>Přemostění trhlin 23°C -10°C</td> <td>A5 A3</td> </tr> <tr> <td>Rychlost pronikání vody v kapalně fázi</td> <td>w3 nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^3 \text{ h}^{0,5}$</td> </tr> <tr> <td>Soudržnost odtrhovou zkouškou:</td> <td>$\geq 1,0 \text{ MPa}$</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>E, E_{fl}</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>Ve shodě s 5.3</td> </tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Propustnost oxidu uhličitého CO2	$S_D \geq 50 \text{ m}$	EN 1504-2: 2004	Propustnost pro vodní páru	třída II	Chemická odolnost	Viz. protokol	Přemostění trhlin 23°C -10°C	A5 A3	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w3 nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^3 \text{ h}^{0,5}$	Soudržnost odtrhovou zkouškou:	$\geq 1,0 \text{ MPa}$	Reakce na oheň	E, E _{fl}	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																					
Propustnost oxidu uhličitého CO2	$S_D \geq 50 \text{ m}$	EN 1504-2: 2004																					
Propustnost pro vodní páru	třída II																						
Chemická odolnost	Viz. protokol																						
Přemostění trhlin 23°C -10°C	A5 A3																						
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w3 nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^3 \text{ h}^{0,5}$																						
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	$\geq 1,0 \text{ MPa}$																						
Reakce na oheň	E, E _{fl}																						
Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3																						
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																						
Místo a datum: V Děčíně dne 5.1. 2023 Platnost: doba neurčitá  Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis: 																							