

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125

Česká Republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č.1020-CPR-090050161**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	PurInjekt 2FN EN 1504-5:ZA 1																												
2. Typ série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 ods.4:	Výrobní šarže je uvedena na obalu výrobku																												
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Injektážní výrobek pro poddajnou výplň trhlin, dutin a mezer v betonu (kategorie D) U(D1) W(1) (1/2) (5/35)																												
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																												
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																												
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+																												
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a,CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika Podle systému: EN 1504-5, systém 2+ Vydal: Certifikát systému řízení výroby č.1020-CPR-090050161 ze dne 22.2. 2021 Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-050160 ze dne 19.2. 2021																												
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																												
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table><tr><td>Základní charakteristiky</td><td>Vlastnost</td><td>Harmonizované technické specifikace</td></tr><tr><td>Soudržnost odtrhovou zkouškou</td><td>min. 0,40 N/mm²</td><td rowspan="12">EN 1504-5:2004</td></tr><tr><td>Kapacita prodloužení</td><td>Vyhovuje, > 10%</td></tr><tr><td>Vodotěsnost</td><td>Vyhovuje,vodotěsné při 2 x10⁵ Pa</td></tr><tr><td>Injektovatelnost do suchého média</td><td>Vyhovuje: 0,2</td></tr><tr><td>Injektovatelnost do nesuchého média</td><td>Vyhovuje: 0,2</td></tr><tr><td>Dynamická viskozita</td><td>Vyhovuje, max. 250 mPa.s při 23 °C</td></tr><tr><td>Trvanlivost: slučitelnost s betonem</td><td>Žádná závada při tlakové zkoušce</td></tr><tr><td>Korozní chování</td><td>Předpokládá se, že nemá korozivní účinky</td></tr><tr><td>Reakce na oheň</td><td>E, Efl</td></tr><tr><td>Uvolňování nebezpečných látek</td><td>Ve shodě s 5.4</td></tr><tr><td>Specifikace injektážního výrobku</td><td>U(D1) W(1) (1/2) (5/35)</td></tr></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Soudržnost odtrhovou zkouškou	min. 0,40 N/mm²	EN 1504-5:2004	Kapacita prodloužení	Vyhovuje, > 10%	Vodotěsnost	Vyhovuje,vodotěsné při 2 x10 ⁵ Pa	Injektovatelnost do suchého média	Vyhovuje: 0,2	Injektovatelnost do nesuchého média	Vyhovuje: 0,2	Dynamická viskozita	Vyhovuje, max. 250 mPa.s při 23 °C	Trvanlivost: slučitelnost s betonem	Žádná závada při tlakové zkoušce	Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní účinky	Reakce na oheň	E, Efl	Uvolňování nebezpečných látek	Ve shodě s 5.4	Specifikace injektážního výrobku	U(D1) W(1) (1/2) (5/35)
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																											
Soudržnost odtrhovou zkouškou	min. 0,40 N/mm²	EN 1504-5:2004																											
Kapacita prodloužení	Vyhovuje, > 10%																												
Vodotěsnost	Vyhovuje,vodotěsné při 2 x10 ⁵ Pa																												
Injektovatelnost do suchého média	Vyhovuje: 0,2																												
Injektovatelnost do nesuchého média	Vyhovuje: 0,2																												
Dynamická viskozita	Vyhovuje, max. 250 mPa.s při 23 °C																												
Trvanlivost: slučitelnost s betonem	Žádná závada při tlakové zkoušce																												
Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní účinky																												
Reakce na oheň	E, Efl																												
Uvolňování nebezpečných látek	Ve shodě s 5.4																												
Specifikace injektážního výrobku	U(D1) W(1) (1/2) (5/35)																												
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																												

Místo a datum: V Děčíně dne 22.2. 2021
Platnost: doba neurčitá

Vladimír Doležal

statutární zástupce
Podpis:

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16

Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín VIII

Fax: +420 412 558 125

Česká Republika

IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz

Web: www.sanax.cz

