

Sanax Group s.r.o.

Oldřichovská 16
405 02 Děčín VIII
Česká Republika

E-mail: sanax@sanax.cz

Tel.: +420 412 517 255

Fax: +420 412 558 125

IČO: 03008789

Web: www.sanax.cz



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	PurJoint																		
2. Typ série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 ods.4:	Výrobní šarže je uvedena na obalu výrobku																		
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Tmel pro nekonstrukční spáry v budovách, komunikacích PW -INT-EXT-CC																		
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX GROUP s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																		
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																		
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 1																		
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Podle systému: EN 15651-1:2012-12, EN 15651-4:2012-12, systém 1																		
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																		
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizované technické specifikace</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reakce na oheň</td><td>Třída E</td><td rowspan="7">EN 15651-1 EN 15651-4</td></tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Ztráta objemu</td><td>≤ 10 %</td></tr> <tr> <td>Tahové vlastnosti (tj. protažení) - po ponoření do vody při teplotě 23°C (plastické)</td><td>žádné poškození při protažení 100%</td></tr> <tr> <td>Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) - pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané v chladných klimatických oblastech (-30°C)</td><td>NPD</td></tr> <tr> <td>Tahové vlastnosti (tj. při udržovaném napětí) - pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané v chladných klimatických oblastech (-30°C).</td><td>žádné poškození při protažení 100%</td></tr> <tr> <td>Trvanlivost</td><td>vyhovuje</td></tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1 EN 15651-4	Uvolňování nebezpečných látek	NPD	Ztráta objemu	≤ 10 %	Tahové vlastnosti (tj. protažení) - po ponoření do vody při teplotě 23°C (plastické)	žádné poškození při protažení 100%	Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) - pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NPD	Tahové vlastnosti (tj. při udržovaném napětí) - pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané v chladných klimatických oblastech (-30°C).	žádné poškození při protažení 100%	Trvanlivost	vyhovuje
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																	
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1 EN 15651-4																	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD																		
Ztráta objemu	≤ 10 %																		
Tahové vlastnosti (tj. protažení) - po ponoření do vody při teplotě 23°C (plastické)	žádné poškození při protažení 100%																		
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) - pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané v chladných klimatických oblastech (-30°C)	NPD																		
Tahové vlastnosti (tj. při udržovaném napětí) - pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané v chladných klimatických oblastech (-30°C).	žádné poškození při protažení 100%																		
Trvanlivost	vyhovuje																		
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																		

Místo a datum: V Děčíně dne 10. 1. 2018

Platnost: doba neurčitá

Vladimír Doležal

statutární zástupce

Podpis: