

**Sanax chemical construction s.r.o.**

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255  
 405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125  
 Česká Republika IČO: 08581801  
 E-mail: [sanax@sanax.cz](mailto:sanax@sanax.cz) Web: [www.sanax.cz](http://www.sanax.cz)

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

**Č.12062023**

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	<b>PurMastic 40</b> EN 15651-1 : F EXT-INT CC EN 15651-4 : PW EXT-INT CC		
2. Typ série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 ods.4:	Výrobní šarže je uvedena na obalu výrobku		
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	<b>Elastický, plastický spárový tmel</b>		
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín		
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není		
6a. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 3		
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Podle systému: EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012, systém 3		
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není		
8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
			EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012
	Reakce na oheň	Třída E	EN 13501-1 +A1
	Ztráta objemu	≤ 10%	EN ISO 10563
	Odolnost vůči toku	≤ 3mm	EN ISO 7390
	adheze / soudržnost stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení po ponoření do vody(23°C)	Žádné selhání	EN ISO 10590
	adheze / soudržnost stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení při -30°C.	Žádné selhání	EN ISO 8340
	Trvanlivost	Vyhovuje	EN ISO 8340,9047,10590
9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.		
Místo a datum: V Děčíně dne 12.6. 2023 Platnost: doba neurčitá	Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis: 		

