

SANAX chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 194/16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín Fax: +420 412 558 125

Česká republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č.12102024**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiBond ETS																								
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Konstrukční spojování																								
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																								
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																								
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	4																								
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	EN 998-1:2016																								
6bV případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																								
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Absorpce vody</td> <td>Wc 1</td> <td rowspan="9">EN 998-1:2016</td> </tr> <tr> <td>Propustnost vodních par μ</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>Přidrznost</td> <td>$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td>Koeficient kapilární absorpce vody</td> <td>0,45 [kg/(m².min.^{0,5})]</td> </tr> <tr> <td>Součinitel mrazuvzdornosti</td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td>Tepelná vodivost (λ 10, dryt; P = 50 %)</td> <td>0,42 W/(m·K) (tabulková hodnota)</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost</td> <td>≥ 10 (počet cyklů)</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Absorpce vody	Wc 1	EN 998-1:2016	Propustnost vodních par μ	7,5	Přidrznost	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	Koeficient kapilární absorpce vody	0,45 [kg/(m ² .min. ^{0,5})]	Součinitel mrazuvzdornosti	0,46	Tepelná vodivost (λ 10, dryt; P = 50 %)	0,42 W/(m·K) (tabulková hodnota)	Trvanlivost	≥ 10 (počet cyklů)	Reakce na oheň	A1	Nebezpečné látky	NPD
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																							
Absorpce vody	Wc 1	EN 998-1:2016																							
Propustnost vodních par μ	7,5																								
Přidrznost	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$																								
Koeficient kapilární absorpce vody	0,45 [kg/(m ² .min. ^{0,5})]																								
Součinitel mrazuvzdornosti	0,46																								
Tepelná vodivost (λ 10, dryt; P = 50 %)	0,42 W/(m·K) (tabulková hodnota)																								
Trvanlivost	≥ 10 (počet cyklů)																								
Reakce na oheň	A1																								
Nebezpečné látky	NPD																								
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																								
Místo a datum: V Děčíně dne 12. 1. 2024  Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis: 																									