

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125

Česká Republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č.1020-CPR-090050134**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiBond MP EN 1504-3:ZA 1		
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – Opravy se statickou funkcí Metoda opravy: 3.1, 3.2, 4.4, 7.1, 7.2		
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín		
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není		
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+ Systém 4 pro reakci na oheň		
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika EN 1504-3:2005 Vydal: Certifikát systému řízení výroby č.1020-CPR-090050134 ze dne 9.2. 2021 Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-050132 ze dne 5.2. 2021		
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není		
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
	Pevnost v tlaku	Třída R4, 57,5 MPa	EN 1504-3:2005
	Obsah chloridových iontů	≤ 0,05 %	
	Soudržnost	≥ 1,5 MPa	
	Odolnost proti karbonataci	Vyhovuje	
	Modul pružnosti v tlaku	≥ 15 GPa	
	Tepelná slučitelnost	≥ 1,5 MPa	
	Vázané smršťování/rozpínání	vyhovuje	
	Reakce na oheň	Třída A1	
	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.4	
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.		
Místo a datum: V Děčíně dne 3.1.2023 Platnost : doba neurčitá Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:			