

**SANAX chemical construction s.r.o.**

Oldřichovská 194/16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín Fax: +420 412 558 125

Česká republika IČO: 08581801

E-mail: [sanax@sanax.cz](mailto:sanax@sanax.cz) Web: [www.sanax.cz](http://www.sanax.cz)**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č. 1020-CPR-090050101**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku:                                                                                                                | <b>ResiBond Max</b><br>EN 1504-3:ZA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                     |
| 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: | Výrobek pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – Opravy se statickou funkcí<br>Metoda opravy: 3.1, 3.2, 4.4, 7.1, 7.2                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                     |
| 3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:                                                     | SANAX chemical construction s.r.o.<br>Oldřichovská 194/16<br>405 02 Děčín                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                     |
| 4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :                             | Žádný není                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                     |
| 5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:                                      | Systém 2+<br>Systém 4 pro reakci na oheň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                     |
| 6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:                                    | Posouzení provedl:<br>Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-TIS,<br>AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika<br><br>EN 1504-3:2005<br><br>Vydal:<br>Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-090050101 ze dne 9. 2. 2021<br>Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 090-050097 ze dne 5. 2. 2021 |                                                        |                                     |
| 6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:                          | Žádný není                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                     |
| 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:                                                                                                                    | Základní charakteristiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vlastnost                                              | Harmonizované technické specifikace |
|                                                                                                                                                        | Pevnost v tlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Třída R3                                               | EN 1504-3:2005                      |
|                                                                                                                                                        | Pevnost v tlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 MPa                                                 |                                     |
|                                                                                                                                                        | Obsah chloridových iontů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤ 0,05 %                                               |                                     |
|                                                                                                                                                        | Soudržnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 1,5 MPa                                              |                                     |
|                                                                                                                                                        | Odolnost proti karbonataci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vyhovuje                                               |                                     |
|                                                                                                                                                        | Tepelná slučitelnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥ 1,5 MPa                                              |                                     |
|                                                                                                                                                        | Modul pružnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 GPa                                                 |                                     |
|                                                                                                                                                        | Reakce na oheň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Třída A1                                               |                                     |
|                                                                                                                                                        | Nebezpečné látky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ve shodě s 5.4                                         |                                     |
| 8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 7.                                      | Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                     |
| Místo a datum: V Děčíně dne 2. 1. 2023<br>Platnost: doba neurčitá                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vladimír Doležal<br><br>statutární zástupce<br>Podpis: |                                     |

