

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255
 405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125
 Česká Republika IČO: 08581801
 E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č.03022023**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiBond SM EN 13813:2002																																
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách CT-C25-F5																																
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																																
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																																
5.. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 4																																
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	EN 13813:2002																																
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																																
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pevnost v tlaku</td> <td>C25</td> <td rowspan="13">EN 13813:2002</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování korozivních látek</td> <td>CT</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v ohybu</td> <td>F5</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>Třída A1_n</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>Vyhovuje viz.BL</td> </tr> <tr> <td>Propustnost vody</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Propustnost pro vodní páru</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Přídržnost</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Odolnost proti obruš</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Zvuková izolace</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Zvuková pohltivost</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Tepelný odpor</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Chemická odolnost</td> <td>NPD</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Pevnost v tlaku	C25	EN 13813:2002	Uvolňování korozivních látek	CT	Pevnost v ohybu	F5	Reakce na oheň	Třída A1 _n	Nebezpečné látky	Vyhovuje viz.BL	Propustnost vody	NPD	Propustnost pro vodní páru	NPD	Přídržnost	NPD	Odolnost proti obruš	NPD	Zvuková izolace	NPD	Zvuková pohltivost	NPD	Tepelný odpor	NPD	Chemická odolnost	NPD
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																															
Pevnost v tlaku	C25	EN 13813:2002																															
Uvolňování korozivních látek	CT																																
Pevnost v ohybu	F5																																
Reakce na oheň	Třída A1 _n																																
Nebezpečné látky	Vyhovuje viz.BL																																
Propustnost vody	NPD																																
Propustnost pro vodní páru	NPD																																
Přídržnost	NPD																																
Odolnost proti obruš	NPD																																
Zvuková izolace	NPD																																
Zvuková pohltivost	NPD																																
Tepelný odpor	NPD																																
Chemická odolnost	NPD																																
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																
Místo a datum: V Děčíně dne 3.1. 2023 Platnost: doba neurčitá Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:																																	