

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1020-CPR-090048683

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiCote EPF EN 1504-2: ZA 1																						
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek určený jako povrchová úprava na ochranu betonu - Nátěr Metoda: 1.3 (C), 5.1 (C), 6.1 (C)																						
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín																						
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																						
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+ Systém 3 rekce na oheň																						
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-TIS, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika Podle systému: EN 1504-2, systém 2+ Vydal: Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-090048683 ze dne 26.9. 2020. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 090-048681 ze dne 25.9. 2023.																						
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																						
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizované technické specifikace</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Propustnost oxidu uhličitého</td><td>$S_D > 50 \text{ m}$</td><td rowspan="9">EN 1504-2: 2004</td></tr> <tr> <td>Propustnost pro vodní páru</td><td>Třída III</td></tr> <tr> <td>Odolnost proti úderu</td><td>Třída I</td></tr> <tr> <td>Odolnost v oděru</td><td>Ztráta hmotnosti < 3000 mg</td></tr> <tr> <td>Soudržnost odtrhovou zkouškou</td><td>$\geq 2 (1,5) \text{ N/mm}^2$</td></tr> <tr> <td>Rychlost pronikání vody v kapalně fázi</td><td>w_3 - nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$</td></tr> <tr> <td>Odolnost vůči silnému chemickému napadení</td><td>Třída I</td></tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td><td>E, E_{fl}</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td><td>Ve shodě s 5.3</td></tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Propustnost oxidu uhličitého	$S_D > 50 \text{ m}$	EN 1504-2: 2004	Propustnost pro vodní páru	Třída III	Odolnost proti úderu	Třída I	Odolnost v oděru	Ztráta hmotnosti < 3000 mg	Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 2 (1,5) \text{ N/mm}^2$	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w_3 - nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	Odolnost vůči silnému chemickému napadení	Třída I	Reakce na oheň	E, E _{fl}	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																					
Propustnost oxidu uhličitého	$S_D > 50 \text{ m}$	EN 1504-2: 2004																					
Propustnost pro vodní páru	Třída III																						
Odolnost proti úderu	Třída I																						
Odolnost v oděru	Ztráta hmotnosti < 3000 mg																						
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 2 (1,5) \text{ N/mm}^2$																						
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w_3 - nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$																						
Odolnost vůči silnému chemickému napadení	Třída I																						
Reakce na oheň	E, E _{fl}																						
Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3																						
8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.																						
Místo a datum: V Děčíně dne 3. 1. 2023 Platnost: doba neurčitá	Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis: 																						

