

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiCote F2P																																												
2. Typ série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 ods.4:	Výrobní šarže je uvedena na obalu výrobku																																												
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek určený jako povrchová úprava na ochranu betonu – Nátěr 1.3, 6.1																																												
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																																												
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																																												
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+ Systém 3 rekce na oheň																																												
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, CZ-190 00 Praha 9, Česká republika Podle systému: EN 1504-2 , Systém 2+ Vydal: Certifikát řízení systému výroby e. 1020 - CPR - 090050063 ze dne 17.2.2021. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 090-050058 ze dne 15.2.2021																																												
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																																												
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>technické specifikace</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odolnost v oděru</td><td>úbytek hmotnosti < 1500 mg</td><td rowspan="19">EN 1504-2 : 2006</td></tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td><td>E, E_{fl}</td></tr> <tr> <td colspan="3">Chemická odolnost dle EN ISO 2812-1 – doba expozice 48 hod.</td></tr> <tr> <td>Benzin</td><td>žádné vizuální změny</td></tr> <tr> <td>Nafta motorová</td><td>žádné vizuální změny</td></tr> <tr> <td>Motorový olej</td><td>žádné vizuální změny</td></tr> <tr> <td>20% vodný roztok NaCl</td><td>žádné vizuální změny</td></tr> <tr> <td>20% vodný roztok NaOH</td><td>žádné vizuální změny</td></tr> <tr> <td>Rychlost pronikání vody v kapalně fázi</td><td>w3 nízká w < 0,1 kg/m³ h^{0,5}</td></tr> <tr> <td>Prostup vodní páry:</td><td>Třída I sd<5m (propustný pro vodní páru)</td></tr> <tr> <td>Propustnost CO₂:</td><td>S_D > 50 m</td></tr> <tr> <td>Odolnost v oděru</td><td>Úbytek hmotnosti méně než 3000 mg brusné kolo H22 / rotace 1000 cyklů / zatížení 1000 g</td></tr> <tr> <td>Soudržnost odtrhovou zkouškou:</td><td>s pohybem, ≥ 2,0 MPa</td></tr> <tr> <td colspan="3">Soudržnost odtrhovou zkouškou po zkoušce odolnosti vůči silnému chemickému napadení:</td></tr> <tr> <td>Benzin Natural 95</td><td>s pohybem, ≥ 2,0 MPa</td></tr> <tr> <td>Nafta motorová</td><td>s pohybem, ≥ 2,0 MPa</td></tr> <tr> <td>20% vodný roztok NaCl</td><td>s pohybem, ≥ 2,0 MPa</td></tr> <tr> <td>20% vodný roztok NaOH</td><td>s pohybem, ≥ 2,0 MPa</td></tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td><td>Ve shodě s 5.3 a národními předpisy</td></tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	technické specifikace	Odolnost v oděru	úbytek hmotnosti < 1500 mg	EN 1504-2 : 2006	Reakce na oheň	E, E _{fl}	Chemická odolnost dle EN ISO 2812-1 – doba expozice 48 hod.			Benzin	žádné vizuální změny	Nafta motorová	žádné vizuální změny	Motorový olej	žádné vizuální změny	20% vodný roztok NaCl	žádné vizuální změny	20% vodný roztok NaOH	žádné vizuální změny	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w3 nízká w < 0,1 kg/m ³ h ^{0,5}	Prostup vodní páry:	Třída I sd<5m (propustný pro vodní páru)	Propustnost CO ₂ :	S _D > 50 m	Odolnost v oděru	Úbytek hmotnosti méně než 3000 mg brusné kolo H22 / rotace 1000 cyklů / zatížení 1000 g	Soudržnost odtrhovou zkouškou:	s pohybem, ≥ 2,0 MPa	Soudržnost odtrhovou zkouškou po zkoušce odolnosti vůči silnému chemickému napadení:			Benzin Natural 95	s pohybem, ≥ 2,0 MPa	Nafta motorová	s pohybem, ≥ 2,0 MPa	20% vodný roztok NaCl	s pohybem, ≥ 2,0 MPa	20% vodný roztok NaOH	s pohybem, ≥ 2,0 MPa	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3 a národními předpisy
Základní charakteristiky	Vlastnost	technické specifikace																																											
Odolnost v oděru	úbytek hmotnosti < 1500 mg	EN 1504-2 : 2006																																											
Reakce na oheň	E, E _{fl}																																												
Chemická odolnost dle EN ISO 2812-1 – doba expozice 48 hod.																																													
Benzin	žádné vizuální změny																																												
Nafta motorová	žádné vizuální změny																																												
Motorový olej	žádné vizuální změny																																												
20% vodný roztok NaCl	žádné vizuální změny																																												
20% vodný roztok NaOH	žádné vizuální změny																																												
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	w3 nízká w < 0,1 kg/m ³ h ^{0,5}																																												
Prostup vodní páry:	Třída I sd<5m (propustný pro vodní páru)																																												
Propustnost CO ₂ :	S _D > 50 m																																												
Odolnost v oděru	Úbytek hmotnosti méně než 3000 mg brusné kolo H22 / rotace 1000 cyklů / zatížení 1000 g																																												
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	s pohybem, ≥ 2,0 MPa																																												
Soudržnost odtrhovou zkouškou po zkoušce odolnosti vůči silnému chemickému napadení:																																													
Benzin Natural 95	s pohybem, ≥ 2,0 MPa																																												
Nafta motorová	s pohybem, ≥ 2,0 MPa																																												
20% vodný roztok NaCl	s pohybem, ≥ 2,0 MPa																																												
20% vodný roztok NaOH	s pohybem, ≥ 2,0 MPa																																												
Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3 a národními předpisy																																												
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																												

Místo a datum: V Děčíně dne 17.2. 2021

Platnost: doba neurčitá



Vladimír Doležal

statutární zástupce

Podpis:

