

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125

Česká Republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č. 1020-CPR-090050091**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiCote F4C EN 1504-2:2004		
2. Typ série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 ods.4:	Výrobní šarže je uvedena na obalu výrobku		
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek určený jako povrchová úprava na ochranu betonu – Nátěr(C) 5.1 , 6.1		
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín		
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není		
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+		
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., pobočka 0900- Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika Podle systému: EN 1504-2 , Systém 2+ Vydal: Osvědčení o shodě výroby č:1020-CPR-090050091 ze dne 17.2.2021. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č: 90-050081 ze dne 15.2.2021		
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není		
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
	Propustnost oxidu uhličitého	SD > 50 m	EN 1504-2:2004
	Propustnost pro vodní páru	Třída III	
	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi w	w ₃ – nízká w <0,1 kg/m ² .h ^{0,5}	
	Odolnost proti úderu	Třída II: ≥ 10 Nm	
	Odolnost v oděru	Úbytek hmotnosti méně než 3000 mg	
	Soudržnost odtrhovou zkouškou	≥ 1,5 (1,0) N/mm ²	
	Odolnost vůči silnému chemickému napadení	Nafta,benzín,olej 20% kyselina sírová	
	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3	
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.		
Místo a datum: V Děčíně dne 17.2. 2021 Platnost:doba neurčitá		Vladimír Doležal statutární z Podpis:	

