

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255
 405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125
 Česká Republika IČO: 08581801
 E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č.1020-CPR-090050116**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiFix 30 EN 1504-3:ZA 1																
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek pro ochranu a opravu betonových konstrukcí – Opravy se statickou funkcí Metoda opravy: 3.1, 3.2, 4.4, 7.1, 7.2																
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+																
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a,CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika EN 1504-3:2005 Vydal: Osvědčení o shodě řízení výroby č.1020-CPR-090050116 ze dne 9.2. 2021 Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-050112 ze dne 5.2. 2021																
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pevnost v tlaku</td> <td>Třída R4</td> <td rowspan="5">EN 1504-3:2005</td> </tr> <tr> <td>Soudržnost s odtrhovou zkouškou</td> <td>≥ 1,5 MPa</td> </tr> <tr> <td>Modul pružnosti v tlaku</td> <td>≥ 20 GPa</td> </tr> <tr> <td>Teplotní slučitelnost, část 1</td> <td>≥ 1,5 MPa</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek</td> <td>Ve shodě s 5.4</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Pevnost v tlaku	Třída R4	EN 1504-3:2005	Soudržnost s odtrhovou zkouškou	≥ 1,5 MPa	Modul pružnosti v tlaku	≥ 20 GPa	Teplotní slučitelnost, část 1	≥ 1,5 MPa	Uvolňování nebezpečných látek	Ve shodě s 5.4
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace															
Pevnost v tlaku	Třída R4	EN 1504-3:2005															
Soudržnost s odtrhovou zkouškou	≥ 1,5 MPa																
Modul pružnosti v tlaku	≥ 20 GPa																
Teplotní slučitelnost, část 1	≥ 1,5 MPa																
Uvolňování nebezpečných látek	Ve shodě s 5.4																
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.																
Místo a datum: V Děčíně dne 3.1.2023 Platnost: doba neurčitá  Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis: 																	