

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16

405 02 Děčín VIII

Česká Republika

E-mail: sanax@sanax.cz

Tel.: +420 412 517 255

Fax: +420 412 558 125

IČO: 08581801

Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****Č.1020-CPR-090059784**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiFix WT EN 1504-2:ZA 1																				
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Výrobek určený jako povrchová úprava na ochranu betonu – Nátěr Metoda: 1.3,2.2,6.1 (C)																				
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																				
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																				
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+ Systém 4																				
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a,CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika Podle systému: EN 1504-3 , EN 1504-2 systém 2+ Vydal: Osvědčení o shodě řízení výroby č.1020-CPR-090059784 ze dne 16.8. 2023. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-059783 ze dne 16.8.2023																				
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																				
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Propustnost oxidu uhličitého</td> <td>SD > 50 m</td> <td rowspan="7">EN 1504-2:2004</td> </tr> <tr> <td>Propustnost pro vodní páru</td> <td>Třída III SD > 50 m</td> </tr> <tr> <td>Rychlost pronikání vody v kap. fázi</td> <td>w3 nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$</td> </tr> <tr> <td>Soudržnost s odtrhovou zkouškou</td> <td>$\geq 2.0 (1,5) \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td>Odolnost chemickému napadení</td> <td>Třída I</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>E, E_{fl}</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>Ve shodě s 5.3</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Propustnost oxidu uhličitého	SD > 50 m	EN 1504-2:2004	Propustnost pro vodní páru	Třída III SD > 50 m	Rychlost pronikání vody v kap. fázi	w3 nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	Soudržnost s odtrhovou zkouškou	$\geq 2.0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	Odolnost chemickému napadení	Třída I	Reakce na oheň	E, E _{fl}	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																			
Propustnost oxidu uhličitého	SD > 50 m	EN 1504-2:2004																			
Propustnost pro vodní páru	Třída III SD > 50 m																				
Rychlost pronikání vody v kap. fázi	w3 nízká $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$																				
Soudržnost s odtrhovou zkouškou	$\geq 2.0 (1,5) \text{ N/mm}^2$																				
Odolnost chemickému napadení	Třída I																				
Reakce na oheň	E, E _{fl}																				
Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3																				
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																				
Místo a datum: V Děčíně dne 31.8. 2023 Platnost: doba neurčitá Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:																					