

SANAX chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 194/16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín Fax: +420 412 558 125

Česká republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****č. 1020-CPR-090057129**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiInjekt E1W EN 1504-5:ZA 1		
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Injektážní výrobek pro výplň trhlin, dutin a mezer v betonu schopnou přenášet namáhání (kategorie F) typ P U(F1) W(5) (1/2) (0/30) (1)		
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	SANAX chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín		
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není		
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+		
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-TIS, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika EN 1504-5:2004 Vydal: Certifikát systému řízení výroby č. 1020-CPR-090057129 ze dne 31. 1. 2023. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 090-057128 ze dne 30.1. 2023.		
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není		
8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	Základní charakteristiky	Vlastnost	Technická specifikace
	Soudržnost odtrhovou zkouškou	Kohezní porušení v podkladu	EN 1504-5:2004
	Objemové smršťování	Vyhovuje, < 3 %	
	Teplota skelného přechodu	> 40 °C	
	Injektovatelnost suchá/ mokrá trhlina	Od 0,5 - do 1,0 mm	
	Viskozita	300-350 mPa.s při 23 °C	
	Doba zpracovatelnosti	45 min/5 °C	
	Vývoj tahové pevnosti při 10, 20, 25 °C po 72 hodinách	> 3 N/mm ² při minimální teplotě použití	
	Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní účinky.	
	Soudržnost odtrhovou zkouškou po teplotních cyklech včetně namáčení a vysoušení	Kohezní porušení v podkladu	
	Slučitelnost s betonem	Kohezní porušení v podkladu	
	Reakce na oheň	E, Efl	
	Uvolňování nebezpečných látek	Ve shodě s 5.4	
8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.		
Místo a datum: V Děčíně dne 30. 1. 2023 Platnost: doba neurčitá		 Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:	