

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 194/16 Tel.: +420 412 517 255
 405 02 Děčín Fax : +420 412 558 125
 Česká republika IČO: 08581801
 E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

Č.3032023

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	SanaBond E																																
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Tepelněizolační malta pro vnější / vnitřní omítku (T) dle EN 998-1.																																
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																																
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																																
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 4																																
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	EN 998-1																																
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																																
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)</td> <td>390 - 410</td> <td>EN 1015-10</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tlaku (kategorie)</td> <td>CS II</td> <td>EN 1015-11</td> </tr> <tr> <td>Přidržnost (N/mm², způsob odtržení)</td> <td>≥ 0,1; FP: A/B</td> <td>EN 1015-12</td> </tr> <tr> <td>Kapilární absorpce vody (kategorie)</td> <td>W_c 0</td> <td>EN 1015-18</td> </tr> <tr> <td>Koeficient propustnosti vodní páry (μ)</td> <td>≤ 9</td> <td>EN 1015-19 +A1:2005</td> </tr> <tr> <td>Tepelná vodivost (λ₁₀, suchý tabulková střední hodnota, W/m.K)</td> <td>0,1</td> <td>EN 12664</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň (třída)</td> <td>A1</td> <td>EN 13501-1:2010 +A1</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)</td> <td>Vyhovuje při použití dle Technického listu.</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td>Ve shodě s 5.3.4</td> <td>EN 998-1</td> </tr> </tbody> </table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m ³)	390 - 410	EN 1015-10	Pevnost v tlaku (kategorie)	CS II	EN 1015-11	Přidržnost (N/mm ² , způsob odtržení)	≥ 0,1; FP: A/B	EN 1015-12	Kapilární absorpce vody (kategorie)	W _c 0	EN 1015-18	Koeficient propustnosti vodní páry (μ)	≤ 9	EN 1015-19 +A1:2005	Tepelná vodivost (λ ₁₀ , suchý tabulková střední hodnota, W/m.K)	0,1	EN 12664	Reakce na oheň (třída)	A1	EN 13501-1:2010 +A1	Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Vyhovuje při použití dle Technického listu.	--	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3.4	EN 998-1
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																															
Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m ³)	390 - 410	EN 1015-10																															
Pevnost v tlaku (kategorie)	CS II	EN 1015-11																															
Přidržnost (N/mm ² , způsob odtržení)	≥ 0,1; FP: A/B	EN 1015-12																															
Kapilární absorpce vody (kategorie)	W _c 0	EN 1015-18																															
Koeficient propustnosti vodní páry (μ)	≤ 9	EN 1015-19 +A1:2005																															
Tepelná vodivost (λ ₁₀ , suchý tabulková střední hodnota, W/m.K)	0,1	EN 12664																															
Reakce na oheň (třída)	A1	EN 13501-1:2010 +A1																															
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Vyhovuje při použití dle Technického listu.	--																															
Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3.4	EN 998-1																															
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																																
Místo a datum: V Děčíně dne 3.2.2023 Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:																																	