

## Aditive EPA

Urychlovač vytvrzení produktů na bázi epoxidových pryskyřic.

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Popis               | Aditive EPA je rychle vytvrzující činidlo pro zkrácení doby vytvrzení epoxidových penetračních nátěrů, plastbetonů, plastmalt, apod.                                                                             |                                      |
| Výhody              | <ul style="list-style-type: none"><li>účinné urychlení vytvrzení</li><li>Urychlovač pro zkrácení doby vytvrzení pro produkty ResiPrimer BC6, BC8, BP4, ResiFix WL, ResiFix WF, ResiCote F3N a další.</li></ul>   |                                      |
| Typické aplikace    | <ul style="list-style-type: none"><li>zkrácení doby realizace</li><li>možná realizace za nižších teplot</li></ul>                                                                                                |                                      |
| Dávkování           | <b>Dávku je třeba určit v rámci průkazných zkoušek. Doporučená dávka je 10% na hmotnost složky B.</b>                                                                                                            |                                      |
| Technické informace | Objemová hmotnost                                                                                                                                                                                                | 0,98 kg/ltr                          |
|                     | Přetíratelnost                                                                                                                                                                                                   | +10°C / 13 hodin<br>+20°C / 4 hodiny |
|                     | Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou být ovlivněny měnícími se podmínkami okolí, především teplotou a relativní vlhkostí vzduchu.                                                                          |                                      |
| Vzhled              | Čirá až nažloutlá tekutina.                                                                                                                                                                                      |                                      |
| Čištění a údržba    | Míchací nástroje musí být ihned očištěny ResiClenar.                                                                                                                                                             |                                      |
| Balení              | 1 kg ,5 kg                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Skladování          | Skladujte v suchu a za teplot +5 °C až +30 °C, mimo dosah přímého slunečního záření. V originálních uzavřených baleních. Za těchto podmínek je životnost výrobku 24 měsíců od data výroby.                       |                                      |
| Ochrana zdraví      | Výrobek patří mezi nebezpečné látky pro zdraví. Přítomné složky přísady mají mírně dráždivý účinek na pokožku a sliznici. Požití přísady je nebezpečné. Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a |                                      |

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

## **Aditive EPA**

Urychlovač vytvrzení produktů na bázi epoxidových pryskyřic.

---

ochranné brýle. Při práci je třeba používat protiprachový respirátor. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

### **Kontakt**

Sanax chemical construction s.r.o.  
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín  
[www.sanax.cz](http://www.sanax.cz)

---

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.