

ColFlex S

Trvale pružná, samolepicí páska pro těsnění spár

Popis	Colflex S je trvale pružná, samolepicí páska ze speciální gumy. Páska má z jedné strany odtrhovací pruh s přesahy pro snadné odstranění. Pro těsnění spár balkonů, střech, garáží, v koupelnách apod.		
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • je samolepicí • spojení zůstávají pružná • páska má velmi vysokou přilnavost k většině stavebních materiálů • rychlé a jednoduché použití • odolává povětrnostním vlivům • chrání před vlhkostí • vodotěsný a mrazuvzdorný • odolný proti stárnutí • překlenuje trhliny • chemicky odolný 		
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • pružné těsnění spár stěn a podlah, kde není tlaková voda, např. koupelny, sprchy • pružné těsnění spár izolace stěn a podlah balkonů a teras 		
Vzhled	Colflex S má šedou barvu.		
Technické informace	Celková tloušťka	0,85 mm	
	Hmotnost materiálu	72 g/m	
	Odolnost vůči teplotám	-5°C / +70°C	
	Fyzikální vlastnosti:		
	Roztržení: max.	Vnitřní	0,4 bar
	Zatížení do přetržení podélné	DIN EN ISO 527-3	32,6 N / 15 mm
	Zatížení do přetržení příčné	DIN EN ISO 527-3	23,3 N / 15mm
	Prodloužení do přetržení podélné	DIN EN ISO 527-3	54,5 %
	Prodloužení do přetržení příčné	DIN EN ISO 527-3	81,1 %
	Přenášené namáhání při 25% příčného protažení	DIN EN ISO 527-3	0,96 N / mm
	Přenášené namáhání při 50% příčného protažení	DIN EN ISO 527-3	1,33 N / mm
	Chemické odolnosti		Odolný vůči veliké škále chemikálií

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ColFlex S

Trvale pružná, samolepicí páska pro těsnění spár

Balení	Dodáván v rolích délky 10 m. Celková šířka: 100 mm.
Skladování	Colflex S má záruku 5 let na vlastnosti výrobku. Skladovat na suchém místě a chránit proti slunečnímu záření. Spotřebovat do 24 měsíců od obdržení.
Ochrana zdraví	Pro více informací čtěte bezpečnostní listy výrobků. Pro chemickou odolnost kontaktujte naše technické oddělení.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.