

Diamantové segmenty HS

Diamantové segmenty pro rychlé jádrové vrtání

Popis

HS jsou diamantové segmenty vhodné pro vrtání do betonu, železobetonu, cihelného zdiva a dalších stavebních materiálů.

Vyznačují se důmyslným uspořádáním diamantů na jednotlivých segmentech, čímž je dosaženo lepšího výkonu a delší životnosti.

Uspořádání se liší podle druhu použití, takže jsou jednotlivé typy vrtáků optimalizovány na danou aplikaci.

Výhody

- vylepšená rychlost vrtání a životnost vrtáku
- výborný poměr cena/výkon
- konzistentní výkon, životnost jednotlivých segmentů je velmi podobná

Typické aplikace

- vrtání do betonu
- vrtání do železobetonu
- vrtání do cihelného zdiva

Druhy segmentů

Průměr	Rozměr segmentů	Objednáací číslo
48 – 55 mm	24 x 3,5 x 12 mm	126030101
60 – 72 mm	24 x 3,5 x 12 mm	126030201
75 – 90 mm	24 x 3,5 x 12 mm	126030301
95 – 120 mm	24 x 3,5 x 12 mm	126030401
125 – 140 mm	24 x 4,0 x 12 mm	126030501
145 – 180 mm	24 x 4,0 x 12 mm	126030601
180 – 250 mm	24 x 4,5 x 12 mm	126030701
260 – 350 mm	24 x 4,5 x 12 mm	126030801
od 400 mm	24 x 5,0 x 12 mm	126030901

Kontakt

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.