

Pakr NK 40

Nalepovací ocelový injektážní pakr pro injektáže trhlin železobetonových konstrukcí bez možnosti vrtání

Popis	 Pakr NK 40 je ocelový injektážní pakr tvořený jednosměrným ventilem (maznicí) a ocelovým tělem. Pakr se lepí na trhlínu v místě injektáže. Napojení na hadici se provádí přes maznici pomocí sklíčidlové spojky. Pakr se po použití odstraní.
Typické aplikace	• nízkotlaké injektáže trhlin v betonu a pevném zdivu • epoxidové, polyuretanové, akrylátové pryskyřice, materiály na bázi silikonů, silikátů a další
Aplikace	Pakry se obvykle lepí na trhlínu v osové vzdálenosti rovné 1,5x předpokládané hloubce trhliny. Těsnění pakru se provádí lepidlem, které se nanese po celé délce trhliny, na pakr a okolo pakru. Poté se provádí injektáž. Injektážní tlak je dán lepidlem použitým k nalepení pakru. Po vyzrání injektovaného materiálu lze tělo pakru odstranit a vrt se utěsní sanační nebo cementovou maltou.
Čištění a údržba	Pakry NK 40 nelze po aplikaci znovu použít.
Balení	NK 40 ø 47 mm 50 ks
Skladování	Při skladování v chladných a suchých prostorech je životnost výrobku neomezená.
Ochrana zdraví	Nemá žádné omezení.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.