

Pipe Plug

Jednosložková, polyuretanová pryskyřice s urychlovačem k utěsnění průniků vody

Popis	Speciální sada složená z jednosložkové polyuretanové pryskyřice s urychlovačem, ochranných rukavic a pytle s polyesterovými vlákny k utěsnění průniku vody skrz trubky, přivaděče drátů, přivaděčů kabelů atd. V nevytvrzeném stavu je jednosložková pryskyřicová zálivka tmavě hnědá, nehořlavá tekutina. Jakmile je výrobek smíchán, a po nasáknutí vodou, nabobtná se do pevné uzavřené polyuretanové pěny.
Výhody	• nehořlavý, bez rozpouštědla • jednoduchý na aplikaci: všechny složky v jedné sadě • vytvrzená pěna je odolná proti většině organických rozpouštědel, slabým kyselinám, alkaloidům a mikroorganismům
Typické aplikace	• navržen k zastavení vodního průniku skrz trubky, přivaděče drátů, kabelů
Příprava povrchu	Připravte díru nebo otvor, který bude vyplněn tak, že odstraníte všechny prach a volné částice, buď stlačeným vzduchem, nebo vodou. Pokud je to možné, vložte do zadního konce trubky koncovku, aby se udržela roztažnost vycpávky a hustota pěny. Eventuálně rozdělte/ roztáhněte kabely, aby se zajistilo proniknutí rozpínavé ucpávky.
Aplikace	• odstraňte velkou plechovku z krabice • nasadte si rukavice • vylijte obsah malé plastové lahve s urychlovačem do velké plechovky s pryskyřicí • pečlivě protřepte • vylijte namíchanou pryskyřici přes polyesterová vlákna, která jsou stále v pytli • pečlivě prohnětejte (promíchejte rukama) směs a tím nasáknou vlákna • směs je dostatečně prohnětena, pokud má směs homogenní barvu • vyndejte namíchané chomáče/ucpávky z vláken z pytle a aktivujte ucpávku ponořením do vody, vycpávka musí být dobře nasáknuta, abyste dosáhli dobré aktivace • vložte vycpávku do otvoru jak jen to je možné, ihned po nasáknutí • po dostatečně dlouhou dobu vynaložte tlak, abyste získali hustou a uzavřenou pěnu

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Pipe Plug

Jednosložková, polyuretanová pryskyřice s urychlovačem
k utěsnění průniků vody

Spotřeba	1 sada nabobtná do pětinasobku v objemu (60 až 90 sekund při 21°C). Celková sada Pipe Plug je dostačující k ucpání trubky o průměru 10 cm a délky 70 cm. Pro větší trubky, bude potřeba více sad.								
Technické informace	<table><tr><th>Vlastnost</th><th>Hodnota</th><th>Zkouška</th></tr><tr><td>Roztažná kapacita po aktivaci</td><td>až do 5 násobku původního objemu</td><td>DNC zkouška</td></tr></table>	Vlastnost	Hodnota	Zkouška	Roztažná kapacita po aktivaci	až do 5 násobku původního objemu	DNC zkouška		
Vlastnost	Hodnota	Zkouška							
Roztažná kapacita po aktivaci	až do 5 násobku původního objemu	DNC zkouška							
Vzhled	Bílá polyesterová vlákna. Tmavě hnědá polyuretanová pryskyřice. Černý průhledný urychlovač.								
Balení	0,5 kg sada Kartónová krabice (35 x 25 x 24cm) obsahující: - složka A: velká plechovka s 450 g pryskyřice - složka B: malá plastová láhev s 21 g katalyzátoru - 28 g polyesterových chomáčů vláken - 1 pár rukavic								
Skladování	Pipe Plug je citlivý na vlhkost a musí být skladován v původních baleních v suchu. Teplota skladování musí být mezi 5 °C a 30 °C. Záruční doba: 12 měsíců								
Ochrana zdraví	Pipe Plug pryskyřice je klasifikována jako škodlivá. Pipe Plug urychlovač je klasifikován jako korozní. Vždy používejte ochranné rukavice a dostatečné ochranné oblečení, jako jsou ochranné brýle a pracovní kombinézy. Pro více informací čtěte bezpečnostní listy výrobků.								
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz								

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.