

Reinforcement Mesh

Výztužná mřížka ze skleněných vláken

Popis	Reinforcement Mesh je tkanina ze skleněných vláken, která se používá jako výztuha pro elastické nátěry při aplikacích jako je přemostění pohyblivých trhlin nebo umožňuje zakřivení směsi.	
Výhody	• Vysoko pevnostní mřížka ze skleněných vláken • Lehce aplikovatelná • Předstříhané šířky • Může být stříhána běžnými nůžkami	
Typické aplikace	• Používá se v kombinaci s Elastic 2C pro zvýšení odolnosti nátěru při přemostování pohyblivých trhlin do 1,2 mm šířky.	
Aplikace	Reinforcement Mesh se používá mezi dvěma vrstvami produktu. Reinforcement Mesh se aplikuje jako mokrá na první vrstvu a zapouští se do povrchu. Je-li třeba, připevněte Reinforcement Mesh na své místo tenkou vrstvou výrobku.	
Technické informace	Tloušťka	+/- 0,2 mm
	Souřadnice/rošt mřížky	+/-2,2 x +/-2,2 mm
	Pevnost v tahu	875 / 950 N/mm ² (+/-5 N/mm ²)
	Průměrné prodloužení	4,5 / 4,5 %
	Šířka	200 mm (+/- 10 mm)
	Délka	50 m (+/-2%)
Spotřeba	1 metr mřížky na běžný metr ošetřeného povrchu	
Vzhled	Bílá tkanina ze skleněných vláken.	
Balení	Samostatné role: šířka x délka: 20 cm x 50 m	
Skladování	V suchu a chladu neomezená doba skladování.	
Ochrana zdraví	Všechny osoby, které přijdou do styku s materiálem, by měly nosit vhodné ochranné oblečení a rukavice. Při stříhání Reinforcement Mesh na sobě mějte gumové rukavice.	
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.