TECHNICKÝ LIST

SteelFix

Ocelová sponka k sešívání trhlin v podlahách

Popis

Speciálně tvarovaná ocelová sponka navržená k sešívání trhlin v betonových, anhydritových nebo cementových podlahách.

Typické aplikace

- sešívání trhlin v podlahách z betonu, anhydritového či cementového potěru

Vlastnosti

- kvalitní nerezová ocel
- speciální tvar
- vysoká pevnost v tahu

Technické informace

Rozměr	120 x 10 mm
Spotřeba	5 – 7 ks/m

Aplikace

- kolmo na trhlinu vyřežte drážky o šířce 3,5 mm, délce 130 mm a hloubce 12 mm v osové vzdálenosti 150–200 mm
- drážky vyfoukejte a vložte sponky SteelFix
- drážky zalijte pryskyřicí ResiInjekt E1W, E1 nebo E1LV
- doba vytvrzení je cca 8 minut při 23 °C a cca 60 minut při 5 °C

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

TECHNICKÝ LIST

SteelFix

Ocelová sponka k sešívání trhlin v podlahách

Produktové informace	Chemická báze	Nerezová ocel.
	Vzhled	Nerez
	Balení	50 ks
	Skladovatelnost	Neomezená mimo dosah slunečního záření.

Ochrana zdraví

- výrobek není nebezpečný

Kontakt

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.