

SteelFix

Ocelová sponka k sešívání trhlin v podlahách

Popis



SteelFix je speciálně tvarovaná ocelová sponka navržená k sešívání trhlin v betonových, anhydritových nebo cementových podlahách.

Výhody

- kvalitní nerezová ocel
- speciální tvar
- vysoká pevnost v tahu

Typické aplikace

- sešívání trhlin v podlahách z betonu, anhydritového či cementového potěru

Aplikace

Kolmo na trhlinu se provedou drážky o šířce 3,5 mm, délce 130 mm a hloubce 12 mm kolmo na trhliny v osové vzdálenosti 150 – 200 mm. Drážky vyfoukejte, vložte sponky SteelFix a zalijte pryskyřicí Resilnjekt E1W,E1,E1LV.

Doba vytvrzení je 8 minut při 23° , 60 minut při 5° .

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

SteelFix

Ocelová sponka k sešívání trhlin v podlahách

Technické informace	Rozměr	120 x 10 mm
	Spotřeba	5 – 7 ks/m
Balení	50 ks	
Skladování	V suchu a chladu neomezená doba skladování.	
Ochrana zdraví	Všechny osoby, které přijdou do styku s materiálem, by měly nosit vhodné ochranné pomůcky.	
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.