

# TexWrap

Výztužná polypropylenová tkanina pro různé aplikace

<b>Popis</b>	TexWrap je výztužná tkanina ve formě pásů použitelná nad spárami a trhlinami nebo jako vyztužující část celkových aplikací. Výztužná tkanina TexWrap je vyrobena z netkané polypropylenové textilie.
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevence proti vzniku trhlin</li> <li>• zvýšení přemostění trhlin</li> </ul>
<b>Typické aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyztužení epoxidových a polyuretanových nátěrů podlah, stěn apod.</li> <li>• vyztužení cementových hydroizolačních nátěrů a stěrek jako prevence proti vzniku trhlin</li> <li>• vyztužení bitumenových stěrek</li> </ul>
<b>Aplikace</b>	Výztužná tkanina TexWrap se vtlačí do základní vrstvy. Po jemném, ale dokonalém vtlačení se tkanina překryje druhou vrstvou. Při překrytí spár a trhlin je nutné dodržet minimální šířku tkaniny 200 mm.

<b>Technické informace</b>	Šířka	1 m
	Tloušťka	0,45 mm
	Hmotnost	7 g/m
	Délka role	50 m
	Odolný při teplotách	- 5 °C až + 90 °C
	Zatížení při porušení (podélné)	155 N / 50 mm
	Zatížení při porušení (příčné)	110 N / 50 mm
	Přetvoření při porušení (podélné)	50 %
	Přetvoření při porušení (příčné)	50 %
	<b>Chemická odolnost:</b>	
	Kyselina chlorovodíková 3%	+
	Kyselina sírová 35 %	+
	Kyselina citronová 100 g/l	+
	Kyselina mléčná 5%	+
	Hydroxid draselný 3%/20%	+/+
	Chlornan sodný 0,3 g/l	+
	Slaná voda 20 g/l mořské soli	+
Odolnost po 7 dnech působení při pokojové teplotě. Vysvětlivky: + = odolný 0 = částečně odolný - = není odolný		

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

# TexWrap

Výztužná polypropylenová tkanina pro různé aplikace

---

<b>Balení</b>		Role šíře 1m délka 50m.
<b>Vzhled</b>		Šedá textilie.
<b>Skladování</b>		Skladujte v suchu, nevystavujte mrazu. Životnost materiálu za těchto podmínek je neomezená.
<b>Ochrana zdraví</b>		Materiál není zdraví škodlivý. Používejte osobní ochranné pomůcky při práci s materiálem.
<b>Kontakt</b>		Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín <a href="http://www.sanax.cz">www.sanax.cz</a>

---

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.